

COPERTURA

LAMIERA DI ACCIAIO	Sp: 0,6 cm
INTERCAPEDINE VENTILATA	Sp: 4 cm
PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA	Sp: 16 cm
BARRIERA VAPORE	Sp: 0,6 cm
PANNELLO XLAM	Sp: 10 cm
PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA	Sp: 8 cm
DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO	Sp: 1,5 cm

PARETE

GRES RIVESTIMENTO ESTERNO	Sp: 1 cm
INTERCAPEDINE D'ARIA VENTILATA	Sp: 4 cm
ISOTEC® PARETE BLACK	Sp: 12 cm
PANNELLO XLAM	Sp: 10 cm
PANNELLO RIGIDO IN LANA DI ROCCIA	Sp: 8 cm
DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO	Sp: 1,5 cm

SOLAIO CONTROTERRA

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO	Sp: 1,5 cm
CALDAIA IN CLS	Sp: 6 cm
PACCHETTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	Sp: 8 cm
ISOCAL MASSETTO ALLEGGERITO E ISOLANTE	Sp: 10 cm
PLATEA IN CLS	Sp: 25 cm
VESPAIO AREATO IN VETRO CELLULARE	Sp: 40 cm
MAGRONE DI FONDAZIONE	Sp: 10 cm

